



NIPPON TECH INC.



HWD ホイールドローレバーセット (ホイールドローレバー(ロングフック付)・ ショートフック・ロングフックラバー・ショートフックラバー各1)

●固着した新・ISOホイール脱着の必需品。●固着したフロントホイール・ダブルタイヤ内輪の脱着に最適



- 全長1100mm・グリップ直径40mm、ローレット加工で滑りにくい設計になっています。
- フックは、傷防止のためゴムカバー装着。ホイールに傷が付かないよう保護されます。
- フックはロング(全長170mm)とショート(130mm)の2サイズをセット。
- フックはボルトを緩めるだけで簡単に交換することが出来ます。(六角レンチ8mm使用)
- 2サイズのフックとプレート位置を上下2段に変更することで多くのホイールに対応できます。



①2本のハブボルトに、ナットを装着します。車両に接触しないので、作業しやすい場所に装着して下さい。



②フックを飾り穴に引っ掛けて2サイズのフック(ロング170mm・ショート130mm)を選定します。



③ナット位置を調整します。ハブボルト保護のため、ハブボルトがナットより出ない様にして下さい。



④プレートを支点にレバーを下げるとホイールがスライドします。ホイールの反対側も同様に作業してスライドさせます。

- * 着脱の際にボルトに傷が付かないように、センタリングガイドでボルトを保護することを推奨します。
- * 新ISOホイール用に設計されていますので、JISホイールにご使用の際は自己責任でご使用願います。
- * ホイールの形状によっては使用できない場合がございますので、予めご了承ください。

品番	商品名	全長	質量
HWD	ホイールドローレバーセット	1100mm	約4.6Kg
HWD-LR	ホイールドローロングフックラバー	170mm	約0.5Kg
HWD-SR	ホイールドローショートフックラバー	130mm	約0.5Kg

ニッポン・テック・インコーポレイテッド

〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21番43号
YCC高輪ビル5階

TEL 03(5462)7631 FAX03(5462)7406

<http://www.tech-jp.co.jp>